



ASPIRATEUR INDUSTRIEL PNEUMATIQUE pour le nettoyage, l'aspiration et l'optimisation de vos process



Cet aspirateur industriel est puissant, robuste et silencieux, équipé d'un système venturi efficace.

Le KC2 est l'outil idéal pour les opérations d'aspiration dans les lieux dépourvus d'électricité, il sera également adéquat pour répondre aux problématiques nécessitant une forte dépression.

Son filtre étoile hygiénique avec une grande surface garantit une efficacité d'aspiration maximale durant la collecte de vos poussières fines, le décolmatage ergonomique permet par une simple action de débarrasser le filtre des poussières et ainsi récupérer toute la puissance d'aspiration.

Sa conception robuste garantit une fiabilité à long terme, grâce à son châssis robuste, ses roues industrielles et d'une cuve sur roulettes avec anse intégrée.

Cet aspirateur est également disponible en version ATEX.

APPLICATIONS

- Aspiration de poussières et matières fines
- Aspiration de copeaux fins
- Aspiration de calamine

DONNEES TECHNIQUES

Débit d'air requis	6.000 nl/min
Pression requise	4 ÷ 9 Bar
Dépression maximale	4.500 mmH ² O
Débit d'air maximum	816 m ³ /h
Capacité de cuve	90 l



Poignée de décolmatage ergonomique



Filtres à cartouches (optionnel)



Cuve et chambre filtrante en INOX 304 (optionnel)

KEVAC ASPIRATEURS INDUSTRIELS SAS

109 Avenue Gallouedec - Bâtiment C5 - 45400 Fleury les Aubrais - France
Téléphone : 09.73.05.28.18 - info@kevac-aspirateurs.fr www.kevac-aspirateurs.fr
S.A.S au capital de 50.000 € - RCS Orléans 841 435 837 00023 - N° de TVA : FR 87841435837



KC2



GENERAL FEATURES

- Vacuum gauge
- L-M-H filtration for hazardous dust vacuuming upon request

TECHNICAL DATA		
Input compressed air		
Air flow required	nl/min	6.000
Pressure required	bar	4 ÷ 9
Antistatic hose:		
inner diameter	mm	19
length	m	6
Maximum vacuum ¹⁾	mmH ₂ O	4.500
	mbar	450
Maximum air flow ¹⁾	l/min	13.600
	m ³ /h	816
Acoustic level ^{a)}	dB (A)	78
Environmental working temperature	°C	5 ÷ 40
Dust bin capacity	l	90
Wheels material		Rubber
Weight	kg	98
Packing weight	kg	107
Dimensions - L x W x H	mm	930 x 665 x 1.800 (1.970 - 2.100)
Standard packing size - L x W x H	mm	1.140 x 730 x 1.910 (2.080 - 2.210)
Diameters:		
material inlet	mm	100
wheels: rear front	mm	150 - 200
wheels: bin	mm	60

FILTRATION DATA		
	• Default primary star filter	
	Surface area	cm² - m²35.000 - 3,5
	Diameter	mm560
	Dust Class ^{e)} Media ³⁾	L Polyester
	Filter cleaning	Manual filter shaker
	• Optional primary filter - cartridges kit - Variant 008	
	Surface area Diameter	cm² - m² mm94.800 - 9,48 560
	Dust Class ^{e)} Media	M Antistatic polyester
	Compressed air consumption pressure	nl/min bar48 4 ÷ 6
	Filter cleaning	Automatic cleaning system
	• Upstream absolute filter - Variant 005	
	Surface area	cm² - m²52.000 - 5,2
	Media	Glass fibre
	Dust Class ^{f)}	H14
	Efficiency M.P.P.S. ^{f) 4)}	99,995%

Normatives: a) EN60704-2-1; b) EN60335-2-69; c) EN1822

Notes:
¹⁾ Measured at 6 bar
²⁾ Maximum vacuum in continuous run
³⁾ Other materials available according to the material to be vacuumed
⁴⁾ With 0,18 µm particles

MACHINE

KC2	90 l capacity, blue RAL 5012 painted 560 mm diameter compressed air driven industrial vacuum cleaner
-----	--

OUTFITS

ACD	Appliance for combustible dust vacuuming according to IEC 60335-2-69 ED6 – 2020	
001	AISI 304 stainless steel dust bin	
002	AISI 304 stainless steel dust bin and filtering chamber	
003	Entirely made out of AISI 304 stainless steel	
005	Upstream absolute filter (HEPA) with M dust class primary filter	
005SS	Upstream absolute filter (HEPA) with M dust class primary filter - version: AISI 304 stainless steel	
008	Automatic reverse jet cartridge filtering system	
008SS	Automatic reverse jet cartridge filtering system - version: AISI 304 stainless steel	
120	M dust class primary filter	
320	Vulkollan wheels	
MARKWH	Mark proof wheels with bearings	