



## ASPIRATEUR INDUSTRIEL PNEUMATIQUE pour le nettoyage, l'aspiration et l'optimisation de vos process

Cet aspirateur industriel est puissant, robuste et silencieux, équipé d'un système Venturi efficace.

Le KC est l'outil idéal pour les opérations d'aspiration dans les lieux dépourvus d'électricité. Il est également adapté pour répondre aux problématiques nécessitant une forte dépression.

Son filtre étoile hygiénique avec une grande surface garantit une efficacité d'aspiration maximale durant la collecte des poussières fines. Le décolmatage ergonomique permet, par une simple action, de débarrasser le filtre des poussières et ainsi de récupérer toute la puissance d'aspiration.

Sa conception robuste garantit une fiabilité à long terme, grâce à son châssis robuste, ses roues industrielles et une cuve montée sur roulettes avec anse intégrée.

Cet aspirateur est également disponible en version ATEX.



Puissance	...
Tension	4 ÷ 9 b
Dépression maximal	4.500 mmH <sup>2</sup> O
Débit d'air maximum	816 m <sup>3</sup> /h
Capacité de la cuve	90 l



Poignée de décolmatage



Filtre à cartouche optionnel



OPTION 1 : Cuve en INOX 304    OPTION 2 : Cuve et chambre filtrante en INOX 304



# KC2/46M.078



**ATEX ZONES 22, 21, 2, 1**

## GENERAL FEATURES

- Antistatic wheels
- Vacuum gauge
- H filtration for hazardous dust vacuuming upon request



## TECHNICAL DATA

Input compressed air		
Air flow required	nl/min	6.000
Pressure required	bar	4 ÷ 9
Antistatic hose:		
inner diameter	mm	19
length	m	6
<b>ATEX Mark <sup>a)</sup></b>	<b>II2GD – Ex h IIC T6 ( 85°C ) Gb – Ex h IIIC T 60 °C Db</b>	
Maximum vacuum <sup>1)</sup>		
	mmH <sub>2</sub> O	4.500
	mbar	450
Maximum air flow <sup>1)</sup>		
	l/min	13.600
	m <sup>3</sup> /h	816
Acoustic level <sup>b)</sup>		
	dB (A)	78
Environmental working temperature		
	°C	5 ÷ 40
Dust bin capacity		
	l	90
Wheels material		
		Rubber
Weight		
	kg	78
Packing weight		
	kg	87
Dimensions - L x W x H		
	90 l mm	705 x 603 x 1.420 (1.720)
	50 l mm	---
Standard packing size - L x W x H		
	90 l mm	740 x 730 x 1.610 (1.830)
	50 l mm	---
Diameters:		
material inlet	mm	70
wheels: chassis	mm	150 - 200
wheels: bin	mm	60

## FILTRATION DATA

	• Default primary star filter		
	Surface area	cm <sup>2</sup> - m <sup>2</sup>	7.000 - 0,7
	Diameter	mm	360
	Dust Class <sup>c)</sup>   Media <sup>3)</sup>		M   Antistatic polyester
	Filter cleaning		Ergonomic manual filter shaker
	• Optional primary filter - cartridges kit - Variant 008		
	Surface area   Diameter	cm <sup>2</sup> - m <sup>2</sup>   mm	
	Dust Class <sup>c)</sup>   Media		M   Antistatic polyester
	Compressed air consumption   pressure	nl/min   bar	
	Filter cleaning		Automatic cleaning system
	• Upstream absolute filter - Variant 005		
	Surface area	cm <sup>2</sup> - m <sup>2</sup>	16.000 - 1,6
	Media		Glass fibre
	Dust Class <sup>d)</sup>		H14
	Efficiency M.P.P.S. <sup>d) 4)</sup>		99,995%

Normatives: a) 2014/34/UE; b) EN60704-2-1; c) EN60335-2-69; d) EN1822

Notes:

<sup>1)</sup> Measured at 6 bar

<sup>2)</sup> Maximum vacuum in continuous run

<sup>3)</sup> Other materials available according to the material to be vacuumed

<sup>4)</sup> With 0,18 µm particles

## MACHINE

**KC2/46M.078** 90 l capacity, blue RAL 5012 painted 460 mm diameter compressed air driven industrial vacuum cleaner

## OUTFITS

<b>001</b>	AISI 304 stainless steel dust bin	I
<b>002</b>	AISI 304 stainless steel dust bin and filtering chamber	I
<b>003</b>	Entirely made out of AISI 304 stainless steel	
<b>005</b>	Upstream absolute filter (HEPA)	
<b>008</b>	Automatic reverse jet cartridge filtering system - version: painted	
<b>008SS</b>	Automatic reverse jet cartridge filtering system - version: AISI 304 stainless steel	