



ASPIRATEUR INDUSTRIEL pour le nettoyage, l'aspiration et l'optimisation de vos opérations de maintenance



Le KMS1M est l'aspirateur industriel monophasé le plus compact, notamment utilisé dans des zones où la présence de poussières fines peut représenter un risque potentiel.

Cet aspirateur industriel est puissant, robuste, sans entretien et silencieux, équipé d'une unité d'aspiration insonorisée.

Le KMS1M est le parfait outil pour l'aspiration de déchets légers y compris colmatant. Son filtre étoile hygiénique garantit une qualité d'aspiration maximale durant la collecte de vos poussières fines en sac papier.

Sa conception industrielle garantit une fiabilité à long terme.

Disponible RAL 5012 (bleu) ou RAL 9006 (gris)

DONNEES TECHNIQUES

Puissance	1.1 kW
Tension	230 V
Dépression maximale	2100 mmH ² O
Débit d'air maximum	173 m ³ /h
Capacité de la cuve	35 l

APPLICATIONS

- Aspiration de poussières fines, y compris colmatantes



Bouton ON/OFF cadenassable
Indicateur de colmatage



Roues multidirectionnelles
Embouchure 40mm



Secouage ergonomique
(optionnel)

DONNÉES TECHNIQUES

50 Hz 60 Hz

• Puissance	kW - HP	1,1 - 1.34
• Tension ^{1) 2)} Ampère	V A	230 10 ---
• Longueur du câble électrique Prise électrique		9 mètres Non fourni
• Protection électrique ^{b)} Classe d'isolation ^{c)}		IP 6X F
• Dépression maximum Dépression optimale ³⁾ mmH ₂ O		2.100 ---
• Débit d'air maximum	l/min - m ³ /h	2.883 - 173
• Niveau sonore	dB (A)	69
• Bac de récolte: capacité diamètre des roues	l mm	35 50
• Diamètres: embouchure roues ⁴⁾ (avant - arrière) mm		40 50
• Encombrement: L x l x H Poids	mm kg	456 x 429 x 755 23
• Emballage ⁵⁾ : L x l x H Poids	mm kg	720 x 720 x 1.500 30
• Filtre primaire		Filtre étoile
Surface Diamètre	cm ² - m ² mm	3.200 - 0,32 360
Classe de filtration ^{6) d)} Media ⁷⁾		M Polyester antistatique
Type de décolmatage ⁸⁾		---
• Filtre absolu en aspiration - Optionnel		HEPA 14
Surface Débit nominal	cm ² - m ² m ³ /h	17.000 - 1,7 ---
Classe de filtration ^{e)} Media		H14 Fibre de verre
Efficacité M.P.P.S. ^{e)} (avec particules de 0,18 µm)		99,995%
• Système de collecte		Sac Papier

1) ---

2) ---

3) Dépression maximum en utilisation continue

4) Roues antistatiques

5) Emballage standard

6) Filtre PTFE antistatique disponibles en option

7) D'autres médias filtrants peuvent être choisis en fonction des matières à aspirer

8) ---

Règlements: a) EN1127-1; EN163463-1; EN60079-0; EN60079-31; EN60034-5;
 b) EN60529; c) IEC60085; d) EN60335-2-69; e) EN1822

VERSIONS DISPONIBLES

- KMS1M.022** Aspirateur industriel monophasé de 25 litres - IP6X - zone ATEX 22

OPTIONS

• 002	Bac en acier INOX AISI 304	inclus
• 003	Entièrement construit en acier INOX AISI 304	
• 005	Filtre secondaire absolu H14 (HEPA)	

Pour une efficacité de cet appareil appropriée à votre utilisation, voir notre catalogue accessoires (AP).

Versions disponibles avec: • certificats de filtration L-M-H (pour l'aspiration de poudres dangereuses)

