



ASPIRATEUR INDUSTRIEL PNEUMATIQUE pour le nettoyage, l'aspiration et l'optimisation de vos process

Cet aspirateur industriel est puissant, robuste et silencieux, équipé d'un système venturi efficace.

Le KC36 est l'outil idéal pour les opérations d'aspiration dans les lieux dépourvus d'électricité, il sera également adéquat pour répondre aux problématiques nécessitant une forte dépression.

Son filtre étoile hygiénique avec une grande surface garantit une efficacité d'aspiration maximale durant la collecte de vos poussières fines, le décolmatage ergonomique permet par une simple action de débarrasser le filtre des poussières et ainsi récupérer toute la puissance d'aspiration.

Sa conception robuste garantit une fiabilité à long terme, grâce à son châssis robuste, ses roues industrielles et d'une cuve sur roulettes avec anse intégrée.

Appareil disponible en RAL 9006 (gris) ou 5012 (bleu).

Cet aspirateur est également disponible en version ATEX.

APPLICATIONS

- Aspiration de poussières et matières fines
- Aspiration de copeaux fins

DONNEES TECHNIQUES

Débit d'air requis	1.600 nl/min
Pression requise	6 Bar
Dépression maximale	3.500 mmH ² O
Débit d'air maximum	140 m ³ /h
Capacité de cuve	25 l



Régulateur de pression d'air



Poignée de décolmatage ergonomique



Filtre étoile



OPTION 1 : Cuve en INOX 304



OPTION 2 : Cuve et chambre filtrante en INOX 304

KEVAC ASPIRATEURS INDUSTRIELS SAS

109 Avenue Gallouedec - Bâtiment C5 - 45400 Fleury les Aubrais - France
Téléphone : 09.73.05.28.18 - info@kevac-aspirateurs.fr www.kevac-aspirateurs.fr
S.A.S au capital de 50.000 € - RCS Orléans 841 435 837 00023 - N° de TVA : FR 87841435837

KC36





GENERAL FEATURES

- Vacuum gauge
- Mark proof wheels with bearings
- L-M-H filtration for hazardous dust vacuuming upon request

TECHNICAL DATA		
Input compressed air		
Air flow required	nl/min	1.600
Pressure required	bar	6
Antistatic hose:		
inner diameter	mm	19
length	m	6
Maximum vacuum ¹⁾	mmH ₂ O	3.500
	mbar	350
Maximum air flow ¹⁾	l/min	2.333
	m ³ /h	140
Acoustic level ²⁾	dB (A)	72
Environmental working temperature	°C	5 ÷ 40
Dust bin capacity	l	25
Wheels material		Rubber
Weight	kg	37
Packing weight	kg	46
Dimensions - L x W x H	mm	572 x 502 x 1.080
Standard packing size - L x W x H	mm	820 x 550 x 1.630
Diameters:		
material inlet	mm	50
wheels: rear front	mm	100 - 150
wheels: bin	mm	50



FILTRATION DATA

	Primary star filter		Default	Variant 120M16
	Dust Class ^{d)}		L	M
	Media ²⁾		Polyester	Polyurethane injected polyester
	Surface area	cm ² - m ²	7.000 - 0,7	10.000 - 1
	Diameter	mm	360	
	Filter cleaning type		Ergonomic manual filter shaker	
	Upstream absolute filter - Variant 005			
	Surface area	cm ² - m ²	16.000 - 1,6	
	Media		Glass fibre	
	Dust Class ^{e)}		H14	
	Efficiency M.P.P.S. ^{e) 3)}		99,995%	

Normatives: a) EN60704-2-1; b) EN60335-2-69; c) EN1822

Notes:
¹⁾ Measured at 6 bar
²⁾ Maximum vacuum in continuous run
³⁾ Other materials available according to the material to be vacuumed
⁴⁾ With 0,18 µm particles

MACHINE

KC36	25 l capacity, blue RAL 5012 360 mm diameter painted compressed air driven industrial vacuum cleaner
------	--

OUTFITS

ACD	Appliance for combustible dust vacuuming according to IEC 60335-2-69 ED6 – 2020	
001	AISI 304 stainless steel dust bin	
002	AISI 304 stainless steel dust bin and filtering chamber	
003	Entirely made out of AISI 304 stainless steel	
005	Upstream absolute filter (HEPA) with M dust class primary filter	
120	M dust class primary filter	
120M16	M dust class high surface primary filter	
320	Vulkollan wheels	