



ASPIRATEUR INDUSTRIEL pour le nettoyage, l'aspiration et l'optimisation de vos opérations de maintenance

Le KMOIL 230 monophasé est un aspirateur vidangeur-refouleur capable d'aspirer les lubrifiants et les copeaux, puis de refouler le liquide filtré en une seule opération, grâce à une pompe de refoulement de série.

Cette fonctionnalité innovante permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité de vos opérations de nettoyage et de maintenance.

Grâce à ses turbines auto-refroidies, le KMOIL 230 (puissance : 3 kW) offre une puissance exceptionnelle d'aspiration et de refoulement, garantissant des performances optimales et durables.

Les roues en polyuréthane avec freins offrent une excellente manœuvrabilité, permettant de déplacer l'aspirateur facilement dans les environnements industriels.


Le panier à copeaux perforé de 2 mm, avec l'option de filtration à 200 µm, assure une rétention efficace des particules indésirables.



Puissance	3 KW
Tension	400 50 V
Dépression maximal	2.100 mmH ² O
Débit d'aire maximum	520 m ³ /h
Capacité de la cuve	200 l



Tête insonorisée



Capteur de trop plein



Panier à copeaux avec filtre en nylon (optionnel)



Fourreaux de fourches

KMOIL230



GENERAL FEATURES

- Visual liquid level indicator
- Draining valve and expelling system

TECHNICAL DATA

		50/60 Hz
Power	kW - HP	3 - 4
Input voltages Y ¹⁾	V	230
Current Y	A	13,5
Electric protection ^{a)}		IP43
Default factory setting	V Hz	230 50/60
Electrical cable:		
type		3G1,5 H07RN-F
length	m	9
plug		Schuko
Insulation class ^{b)}		F
Maximum vacuum	mmH ₂ O	2.100
	mbar	210
Maximum air flow	l/min	8.667
	m ³ /h	520
Acoustic level ^{c)}	dB (A)	73
Environmental working temperature	°C	5 ÷ 40
Dust bin capacity	l	200
Wheels material		Polyurethane
Weight	kg	150
Packing weight	kg	165
Dimensions - L x W x H	mm	1.153 x 555 x 1.295
Standard packing size - L x W x H	mm	1.140 x 730 x 1.405
Diameters:		
material inlet	mm	50
wheels: rear front	mm	150 - 150

FILTRATION DATA

• Default primary filter		Cartridge filters	
Surface area	cm ² - m ²	21.000 - 2,1	
Diameter	mm	460	
Dust Class ^{d)} Media ³⁾		--- Polyester - oil & water repellent	

EXPELLING SYSTEM

	Pump power	kW - HP	0,53 0,71
	Pump capacity	l/min	200
	Hose length inner diameter	m mm	3 30

SWARF BASKET

	Capacity	l	28	
	Diameter	basket	mm	360
		holes	mm	2

Normatives: a) IEC60529; b) IEC600085; c) EN60704-2-1; d) EN60335-2-69;

Notes:

¹⁾ Other input voltages upon request

²⁾ Maximum vacuum in continuous run

³⁾ Other materials available according to the material to be vacuumed

MACHINE

KMOIL230 3 kW, blue RAL 5012 painted, single phase industrial sumps cleaner

OUTFITS

- **209175** Nylon filter 300 micron - Ø360
- **209180** Nylon filter 200 micron - Ø360