



ASPIRATEUR INDUSTRIEL pour le nettoyage, l'aspiration et l'optimisation de vos opérations de maintenance

Cet aspirateur industriel est puissant, robuste et silencieux, équipé de deux unités d'aspiration insonorisées et auto refroidies à haute puissance (« by-pass »).

Le KM2 est le parfait outils pour l'aspirations de déchets légers y compris colmatants.

Son filtre étoile hygiénique avec une grande surface garantit une efficacité d'aspiration maximale durant la collecte de vos poussières fines. Sa conception robuste garantit une fiabilité à long terme, grâce à son châssis robuste, ses roues de grand diamètre et d'une cuve sur roulette.

Simplifiez vos processus de vidange ou nettoyage des machines-outils tout en garantissant des performances supérieures et des résultats sans précédent.



APPLICATIONS

- Aspiration de poussières fines
- Aspiration de poussières et particules polluantes.

DONNEES TECHNIQUES

Puissance	2 kW
Tension	230 V
Dépression maximale	2.100 mmH ² O
Débit d'air maximum	347 m ³ /h
Capacité de la cuve	50 l



Boutons ON/OFF
Indicateur de colmatage



Poignée de décolmatage



Filtre étoile



Châssis robuste avec roues de grand
diamètres et freins



Cuve sur roues avec système de décrochage
par anse

ICT?A ?QNGP?RCSPQ GLBSQRPQCJQ Q?Q

109 Avenue Gallouedec - Bâtiment C5 - 45400 Fleury les Aubrais - France
Téléphone : 09.73.05.28.18 - info@kevac-aspirateurs.fr www.kevac-aspirateurs.fr
S.A.S au capital de 50.000 € - RCS Orléans 841 435 837 00023 - N° de TVA : FR 87841435837

DONNÉES TECHNIQUES		50 Hz	60 Hz
• Puissance	kW - HP	2 - 2,7	
• Tensions ^{1) 2)} Ampère	V A	230 9	
• Longueur du câble électrique Prise électrique		9 mètres Schuko	
• Marquage ATEX		NO ATEX	
• Protection électrique ^{a)} Classe d'isolation ^{b)} Classe énergétique ^{c)}		IP43 F ---	
• Dépression maximum Dépression optimale ³⁾	mmH ₂ O	2.100 ---	
• Débit d'air maximum	l/min - m ³ /h	5.500 - 347	
• Niveau sonore ^{d)}	dB (A)	70	
• Bac de récolte: capacité diamètre des roues	l mm	50 - 90 60	
• Diamètres: embouchure roues ⁴⁾ (avant arrière)	mm	70 150 - 200	
• Encombrement: Lo x La x H (H. 90 l) Poids (90 l)	mm kg	690 x 660 x 1.200 (1.450) 59 (61)	
• Emballage ⁵⁾ : Lo x La x H (H. 90 l) Poids (90 l)	mm kg	730 x 730 x 1.500 (1.500) 69 (71)	
• Filtre primaire		Filtre étoile	
Surface Diamètre	cm ² - m ² mm	19.500 - 1,95 460	
Classe de filtration ^{6) e)} Média ⁷⁾		L Polyester	
Type de décolmatage ⁸⁾		Secouage manuel ergonomique	
• Système filtrant avec nettoyage automatique - Optionnel		---	
Surface Débit nominal	cm ² - m ² m ³ /h	---	
Classe de filtration ^{e)} Média		---	
Air comprimé requis: débit pression	nl/min bar	---	
• Filtre absolu en aspiration - Optionnel		HEPA 14	
Surface Débit nominal	cm ² - m ² m ³ /h	28.000 - 2,8 ---	
Classe de filtration ^{f)} Média		H14 Fibre de verre	
Efficacité M.P.P.S. ^{f)} (avec 0,18 µm particules)		99,995%	

¹⁾ Tension à 110V disponible sur demande

²⁾ **Branchement usine: 230 V - 50 Hz**

³⁾ Dépression maximum en utilisation continue

⁴⁾ Roues anti-traces sur roulements

⁵⁾ Dimension de l'emballage standard

⁶⁾ Filtres de classe M disponibles sur demande

⁷⁾ Autres médias filtrants peuvent être choisis en fonction des matières à aspirer

⁸⁾ ---

Règlements: a) IEC60529; b) IEC600085; c) IEC60034-2-1; d) EN60704-2-1; e) EN60335-2-69; f) EN1822

VERSIONS DISPONIBLES

• KM2	Aspirateur monophasé de 2 kW - 50 litres
• KM2/90	Aspirateur monophasé de 2 kW - 90 litres

OPTIONS		50 l	90 l
• 001	Bac acier INOX AISI 304 (à la place du bac en acier peint)		
• 002	Bac, chambre filtrante et armature de filtre en acier INOX AISI 304		
• 004	Arrêt automatique en cas de trop plein de liquides (comprend la sonde et le coffret électrique spécifique)		
• 005	Filtre secondaire absolu H14 (HEPA) et filtre primaire de classe M		
• 200	Chassis carré	inclus	inclus

Pour une efficacité de cet appareil appropriée à votre utilisation, voir notre catalogue accessoires (AP).

Versions disponibles:

• avec certificats de filtration **L-M-H** (pour l'aspiration de poudres dangereuses)

